

PRIEMYSELNÝ KAMEŇ

Priemyselný kameň je realizovaný na cementovej báze, obohatenej zmesou z porfírov, žuly, iného prírodného kameňa a ďalších prvkov, ktoré dokážu garantovať rovnaké estetické a kvalitatívne vlastnosti prírodného kameňa.



Interiér



Vertikálne plochy

UMÝVANIE

PO POKLÁDKE



FILAPS87
riedenie: 1:5
spotreba: 30 m²/1L

OBNOVENIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV



FILAPS87
riedenie: 1:5
spotreba: 30 m²/1L

na suchý
povrch

DOKONČOVANIE

PROTIPRACHOVA ÚPRAVA PRÍRODNÝ EFEKT



povrch je pripravený
po 1 hod.

FILAMATT
neriedený
spotreba: 30-40 m²/1L
2 nátery, 2. náter po 1 hod.

ÚDRŽBA

BEŽNA



FILACLEANER
riedenie: 1:200
spotreba: 1500 m²/1L

Rada odborníka: vopred ošetriť s **FILAPW10**

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu jeden náter **FILAPW10** (neriedený; spotreba: 10/15 m²/1L)

PRIEMYSELNÝ KAMEŇ

Priemyselný kameň je realizovaný na cementovej báze, obohatenej zmesou z porfírov, žuly, iného prírodného kameňa a ďalších prvkov, ktoré dokážu garantovať rovnaké estetické a kvalitatívne vlastnosti prírodného kameňa.



Exteriér



Vertikálne plochy

UMÝVANIE

PO NALEPENÍ



FILAPS87
riedenie: 1:5
spotreba: 30 m²/1L

OBNOVENIE OCHRANY



FILAPS87
riedenie: 1:5
spotreba: 30 m²/1L

na suchý
povrch

OCHRANA

ODPUDZUJE VODU



suchý povrch
je pochôdzny

HYDROREP*
neriedený
spotreba: 20 m²/1L
2 cnátery, 2. náter po 24 hod.

ÚDRŽBA

BEŽNA



FILACLEANER
riedenie: 1:200
spotreba: 1500 m²/1L

MIMORIADNA



FILAPS87
riedenie: 1:10
spotreba: 100 m²/1L

Rada odborníka: vopred ošetriť s **FILAPW10**

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu jeden náter **FILAPW10** (neriedený; spotreba: 10/15 m²/1L)

* na obnovenie ochrany aplikujte jeden náter poslednej použitej ochranného prípravku.