



Interiér

PRÍRODNÝ KAMEŇ

leštený alebo brúsený povrch
mramor, travertín, žula, vápenec

Horizontálne
plochyVertikálne
plochy

UMÝVANIE

PO POKLÁDKE



na suchý povrch

FILACLEANER

riedenie: 1:30
spotreba: 50 m²/1L

OBNOVENIE OCHRANY



na suchý povrch

FILACLEANER

riedenie: 1:30
spotreba: 50 m²/1L

OBNOVENIE LESKU



na suchý povrch

FILAPSW87

riedenie: 1:5
spotreba: 30 m²/1L

OCHRANA

PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM NA BÁZE ROZPŮŠŤADIEL

Po 24 hodinách, keď
je podlaha suchá,
odstráňte prebytok
pomocou handričky
namočenej v produkte,
potom utrite suchou
handrou alebo
absorbčným papieromsuchý povrch
je pochádzny

FILAMP90

neriedený
spotreba: 30 m²/1L
1 náter

PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM NA BÁZE VODY

Po 4 hodinách, keď je
podlaha suchá,
odstráňte prebytok
pomocou handričky
namočenej v produkte,
potom utrite suchou
handrou alebo
absorbčným papieromsuchý povrch
je pochádzny

FILAMP90 ECO PLUS

neriedený
spotreba: 30 m²/1L
1 náter

ZVÝRAZNIENIE FARBY PROTI ŠKVRNÁM NA BÁZE ROZPŮŠŤADIEL

pochádzne
po 8 hod.**UPOZORNENIE:**
počas aplikácie
odstráňte akýkoľvek
prebytok

FILASTONE PLUS

neriedený
spotreba: 30 m²/1L
1 náter

DOKONČOVANIE

POLOLESKLÝ EFEKT



po 1hod.



leštenie

FILASATIN

neriedený
spotreba: 30-50 m²/1L
1 náter

ÚDRŽBA

BEŽNA



FILACLEANER

riedenie: 1:200
spotreba: 1500 m²/1L

MIMORIADNA



FILACLEANER

riedenie: 1:30
spotreba: 50 m²/1Ljeden náter vybraným
ukončovacím voskom

Rada odborníka: vopred ošetriť s FILAPW10

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu
smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú
stranu obkladu jeden náter FILAPW10 (neriedený; spotreba: 10/15 m²/1L)