

FILAMP90 ECO PLUS

OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI ŠKVRNÁM BEZ OBSAHU UHLŔOVODÍKOVÝCH ROZPÚŠŤADIEL



- LEŠTENÝ PORCELÁNOVÝ GRES
- MRAMOR
- GRANIT
- PRÍRODNÝ KAMEŇ A AGLOMERÁTY



NA ČO SLUŽÍ

- Ochranný prípravok proti škvrnám s prírodným efektom.
- Predstavuje najlepší spôsob ochrany v ekologickej verzii pred škvrnami na porcelánovom grese, prírodnom kameni, mramore a žule s lesklým, patinovaným kefovaným, brúseným jemným matným povrchom.
- Znižuje nasiakavosť materiálu bez narušenia jeho prirodzeného vzhľadu.
- Impregnuje, chráni a zjednodušuje čistenie.
- Je veľmi vhodný aj pre škáry, keramiky craquelé, drte, mramor-živice a náhrobky.
- Je vhodný aj pre ošetrovanie dlaždíc zo smaltovaného porcelánového gresu („cementine“) a rekonštruovaných kameňov.

Balenia

Flakóny s objemom 250 ml: kartóny s 12 kusmi.
Kanistre s objemom 1 liter: kartóny s 6 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

VAROVANIA

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití obaly zrecyklujte.
- Aby mohla byť externá podlaha ošetrovaná, musí byť dokonale položená, a musí preto vyhovovať všetkým požiadavkám pre danú aplikáciu, ako je napríklad: dodržanie sklonu, správna realizácia dilatčných spojov, dokonalá izolácia terénu, overená mrazuvzdornosť materiálu.
- Počas použitia a schnutia prípravku riadne vetrajte miestnosť.
- Nechráni mramor ani vápenaté kamenivo pred agresívnym pôsobením kyselín.

TEPLOTA

Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

ZLOŽENIE

Disperzia organických živíc vo vode.

VÝHODY

- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami VOC: certifikovaný GEV a označený EC1PLUS.
- Prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.
- Neobsahuje uhl'ovodíkové rozpúšťadlá: ekologické ošetrovanie.
- Vzhľadom k tomu, že obsahuje vodu, je odolný voči zvyškovej vlhkosti a preto môže byť aplikácia vykonaná po 24-48 hodinách od počiatočného umývania, čím sa ošetrovanie urýchli.
- Aplikuje sa v jednej vrstve; aplikujte prípravok a naneste ho rozmasírovaním povrchu až do úplného vstrebania.
- Nevytvára film a nežltne.
- Prípravok bol odskúšaný a vyhodnotený ako „vhodný pre styk s potravinami“.
- Po ošetrovaní povrchu sa dá prechádzať už po 4 hodinách.

VÝDATNOSŤ

Jeden liter prípravku postačuje na:

Vyhladený porcelánový gres	30-40 m ²
Mramor/Lesklá žula	20-30 m ²
Matný hladký kameň	10-20 m ²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

AKO SA POUŽÍVA

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie.

Aplikácia:

Pre prírodný kameň s hladkou matnou povrchovou úpravou.
na suché a čisté povrchy aplikujte prípravok FILAMP90 ECO PLUS prostredníctvom kompletnej impregnácie materiálu štetcom alebo ovčím rúnom, pričom dbajte na úplné odstránenie prebytočného, neabsorbovaného prípravku, handrou alebo pľajovým papierom.

Pre prírodný kameň s hladkou lesklou povrchovou úpravou.
rovnomerne aplikujte jednu vrstvu prípravku FILAMP90 ECO PLUS na čisté a suché povrchy štetcom alebo rúnom. Po uplynutí 10 minút použite handru alebo papierovú utierku napustenou rovnakým prípravkom kvôli rovnomernému naneseniu a odstráneniu prebytočného neabsorbovaného zvyšku. Dôkladne rozmasírujte kvôli vniknutiu prípravku do hĺbky a kvôli ľahšiemu odstráneniu jeho zvyšku.

Pre leštený porcelánový gres a lesklý kompaktný mramor:
odporúča sa odstrániť prebytok po 4 hodinách od aplikácie spôsobom popísaným vyššie pre lesklé materiály.

Rada odborníka:

Vo fáze údržby prírodných kameňov, rekonštruovaných kameňov a dlaždíc zo smaltovaného porcelánového gresu („cementine“) aplikujte jednu dokončovaciu vrstvu vosku, v závislosti na druhu materiálu a požadovanom efekte (FILAMATT, FILASATIN, FILACLASSIC, FILALONGLIFE).

Upozornenie:

*Pred aplikáciou prípravku sa odporúča overiť na malej časti povrchu prípadné zmeny farby.
Neaplikujte prípravok v exteriéri v prípade očakávaného dažďa.*

ŠTÍTKY

Nevyžaduje sa označenie štítkami, ani symboly rizika a nebezpečenstva, pretože prípravok nie je klasifikovaný platným predpisom ako nebezpečný.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Vzhľad: priehľadná kvapalina
Farba: mierne opalizujúci
Vôňa: charakteristická
Hustota: 1,004 kg/liter
pH: 9,9

*Tieto informácie sú výsledkom najnovších technických znalostí a sú podložené sústavným výskumom a laboratórnymi testami. Napriek tomu je v dôsledku faktorov, na ktoré nemáme vplyv, treba uvedené informácie vždy otestovať a overiť.
Fila nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie svojich produktov.*