



- KAMEŇ A AGLOMERÁTY
- MRAMOR
- GRANIT



NA ČO SLUŽÍ

- Chráni a zväzraňuje pôvodnú farbu lesklých, vyhladených, neopracovaných prírodných kameňov a prírodných kameňov so starým vzhľadom.
- Preniká do hĺbky materiálu a chráni ho pred vodnými a olejovými škvrnami a nečistotami.
- Ideálny pre rímky, pracovné dosky kuchýň a dekorácie.
- Dokonalý pre interiéry i exteriéry.

VÝHODY

- Vytvára farebné odtiene na všetkých povrchových úpravách.
- Pre interiéry i exteriéry.
- Nežltne, je odolný voči UV žiareniu a má dlhodobý ochranný účinok.
- Veľmi vysoká výťažnosť.
- Odstraňuje „kanáliky“, ktoré sa vyskytujú v žule.
- Nevytvára povrchový film.
- Je certifikovaný ako vhodný pre styk s potravinami.

AKO SA POUŽÍVA

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie.

Aplikácia:

1. Aplikujte štetcom, špongiou alebo iným aplikátorom prípravok FILASTONE PLUS na suchý a čistý materiál.
2. Počas aplikácie špongiou alebo handrou rozmasírujte povrch, aby ste uľahčili prienik prípravku a úplne odstránite jeho prebytok.
3. Po podlahe sa dá chodiť približne po ôsmych hodinách. Pre získanie väčšieho farebného rozlíšenia aplikujte viac vrstiev prípravku v 8 hodinových intervaloch.

Údržba:

rozriedený roztok prípravku FILACLEANER.

VÝDATNOSŤ

Jeden liter prípravku postačuje na:

Lesklé kamene	30/50 m ²
Neopracované kamene	15/25 m ²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

Balenia

Plechovky po 250 ml: kartón s 12 kusmi.
1litrové plechovky: kartóny so 6 kusmi.
5litrové plechovky: kartóny so 4 kusmi.

VAROVANIA

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití obaly zrecyklujte.
- Použitie jednodotučového čistiaceho stroja je dovolené len v prípade, ak sú všetky súčasti zariadenia úplne neporušené.

TEPLOTA

Skladovacie teploty: od 0 do 30 °C
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 5 do 30 °C.

ZLOŽENIE

Zmes zlúčenín silikónového pôvodu v podobe disperzie v dearomatizovanom uhľovodíkovom rozpúšťadle.

ŠTÍTKY

Varovania: Nebezpečenstvo

Výstražné upozomenia:

Kvapalina a výpary sú zápalné. Pri požití a pri vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozomenia:

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Udržujte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla / iskier / volných plameňov / ohriatych povrchov. Nefajčite. Udržujte nádobu riadne zatvorenú. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranu zraku / ochranu tváre. PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára / Zneškodnite obsah / nádobu Obsahuje: NAFTU (PETROLEJ), ŤAŽKÚ FRAKCIU - HYDROTREATING.



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Vzhľad: priehľadná kvapalina

Farba: bezfarebný

Vôňa: typický zápach rozpúšťadla

Hustota: 0,874 kg/liter

Bod vzplanutia 40 °C

Tieto informácie sú výsledkom najnovších technických znalostí a sú podložené sústavným výskumom a laboratórnymi testami. Napriek tomu je v dôsledku faktorov, na ktoré nemáme vplyv, treba uvedené informácie vždy otestovať a overiť. Fila nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie svojich produktov.