



- ŠTRUKTÚROVANÝ GRES
- PRÍRODNÝ GRES
- LESKLÝ LAPOVANÝ GRES



FOTOGRAFIE: publikované s láskavým súhlasom firmy Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

NA ČO SLUŽÍ

- Uľahčuje a urýchľuje čistenie a zaisťuje hygienu povrchov
- Zlepšuje odolnosť materiálu voči nečistotám
- Dlhodobo uchováva pôvodný vzhľad materiálu

VÝHODY

- Poskytuje dlhodobú ochranu
- Aplikovateľný v exteriéri aj v interiéri
- Vysoká výťažnosť
- Nemení pôvodný stupeň klzkosti materiálu (skúšky vykonané podľa metód B.C.R.A. a ASTM C 1028-2007).
- Nevytvára povrchový film
- Je odolný voči UV žiareniu a nežltne

AKO SA POUŽÍVA

Bez riedenia: Prípravok je pripravený na použitie.

Pokyny pre aplikáciu

Aplikácia na nový povrch:

1. Dôkladne umyte podlahu prípravkom **DETERDEK** (pre škáry z cementových škárovacích hmôt) alebo prípravkom **FILACR10** (škáry z epoxidových škárovacích hmôt).
2. Na suchú a čistú podlahu aplikujte prípravok **FILASTOP DIRT** rovnomerne na materiál i na škáry, rúnom alebo iným vhodným aplikátorom.

Rada odborníka:

Vzhľadom k vysokej výťažnosti prípravku, aplikujte len malé množstvo, potrebné pre ošetrovanie 2-3 m² naraz.

3. Ošetrte povrch handrou alebo jednokotúčovým čistiacim strojom s bielym kotúčom.

4. Do 10 minút úplne odstráňte prebytočný prípravok ručne alebo jednokotúčovým čistiacim strojom, s použitím handry z mikrovlákna.

Po uplynutí najmenej 12 hodín, skôr ako začnete po povrchu bežne chodiť, odstráňte prípadné zvyšky prípravku čistou handrou z mikrovlákna.

Aplikácia na neošetrený povrch, určený na obnovenie:

1. Umyte podlahu prípravkom **FILAPS87** a/alebo **DETERDEK**.
2. Na suchý povrch aplikujte prípravok **FILASTOP DIRT** podľa vyššie uvedených pokynov.

Upozornenie:

Môže oživovať farbu materiálu a škár. Vopred skontrolujte farebný tón na malej časti povrchu. Počas použitia vetrajte miestnosť. Neaplikujte na lapovaný gres s matnou povrchovou úpravou.

VÝDATNOSŤ

Jeden liter prípravku postačuje na:

Štruktúrovaný gres, prírodný gres, lesklý lapovaný gres: **až do 70 m²**

Uvedená výdatnosť je orientačná, vzhľaduje sa na jednu vrstvu a závisí na vlastnostiach materiálu.

Balenia

Plechovky s objemom 500 ml: kartóny s 12 kusmi.

ZLOŽENIE

- Zmes syntetických živíc v podobe roztoku v dearamatizovanom uhľovodíkovom rozpúšťadle.

VAROVANIA

Prípravok obsahuje rozpúšťadlo, a preto sa odporúča počas aplikácie vetrať miestnosť. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po použití obaly zrecyklujte. Použitie jednokotúčového čistiaceho stroja je dovolené len v prípade, ak sú všetky súčasti zariadenia úplne neporušené.

TEPLOTY

Skladovacie teploty: od 0 do 30 °C
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 5 do 30 °C.

ŠTÍTKY

Varovania: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia: Je škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia:

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Udržujte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla / iskier / volných plameňov / ohriatych povrchov. Nefajčite. Noste ochranné rukavice a ochranu očí / tváre. PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára / . . . Prípravok / nádobu zlikvidujte v zhode s administratívnymi nariadeniami. Obsahuje: NAFTA (PETROLEJ), ŤAŽKÚ FRAKCIU - HYDROTREATING.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Vzhľad: kvapalina

Farba: bezfarebný

Vôňa: typický zápach uhľovodíkového rozpúšťadla

Hustota: 0,851 kg/liter

Zápalnosť: > 40 °C

Tieto informácie sú výsledkom najnovších technických znalostí a sú podložené sústavným výskumom a laboratórnymi testami. Napriek tomu je v dôsledku faktorov, na ktoré nemáme vplyv, treba uvedené informácie vždy otestovať a overiť. Fila nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie svojich produktov.