

# NELEŠTENÉ AGLOMERÁTY rustikálne terrazzo, mramorový betón



Horizontálne  
plochy



Vertikálne  
plochy

## UMÝVANIE

### PO POKLÁDKE



na suchý povrch

#### FILAPPS87

riedenie: 1:5  
spotreba: 20 m<sup>2</sup>/1L

### OBNOVENIE OCHRANY



na suchý povrch

#### FILAPPS87

riedenie: 1:5  
spotreba: 20 m<sup>2</sup>/1L

## OCHRANA

### ODPUDZUJE VODU



suchý povrch je pochôdzný

#### HYDROREP\*

neriedený  
spotreba: 10 m<sup>2</sup>/1L  
2 nátery, 2. náter po 24 hod.

### PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch je pochôdzný

#### FILAFOB\*

neriedený  
spotreba: 10 m<sup>2</sup>/1L  
2 náter, 2. náter po 24 hod.

### MOKRÝ VZHĽAD PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch je pochôdzný

#### FILAWET\*

neriedený  
spotreba: 10 m<sup>2</sup>/1L  
2 alebo 3 nátery (24 hod. interval)

## ALTERNATÍVNA OCHRANA NA BÁZE VODY

### MOKRÝ VZHĽAD PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch  
je pochôdzný  
po 12 hod.

#### FILAWET ECO\*

neriedený, alebo riedený 1:1  
spotreba: 10-20 m<sup>2</sup>/1L  
2 vrstvy, 2. vrstva po 3 h

### PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch  
je pochôdzný

#### FILAW68\*

neriedený  
spotreba: 10 m<sup>2</sup>/1L  
2 nátery (žadný interval)

## ÚDRŽBA

### BEŽNA



#### FILACLEANER

riedenie: 1:200  
spotreba: 1500 m<sup>2</sup>/1L

### MIMORIADNA



#### FILAPPS87

riedenie: 1:10  
spotreba: 100 m<sup>2</sup>/1L



Rada odborníka: YRSUHGRHWJELAZ:

EVDDEUQLORNRQWDPQLQFLVXMFLEKOWRNNWRYVWVXMSRGNODGX  
VPHURPQDSRYUFKPDWHULOXVROLWDQ@HOHLWOWNDSOLNXMWHQDDGQ  
WUUDGX RENODGXMHGQWUHU RULAS+GHQ; VSRWQV15m<sup>2</sup>/1L)

\* na obnovenie ochrany aplikujte jeden náter posledne použitého ochranného prípravku.