

PRIEMYSELNÝ KAMEŇ

Priemyselný kameň je realizovaný na cementovej báze, obohatenej zmesou z porfírov, žuly, iného prírodného kameňa a ďalších prvkov, ktoré dokážu garantovať rovnaké estetické a kvalitatívne vlastnosti prírodného kameňa.



Exteriér



Horizontálne plochy

UMÝVANIE

PO POKLÁDKE



na suchý povrch
vyberte si z:

FILAPS87

riedenie: 1:5
spotreba: 30 m²/1L

OBNOVA OCHRANY



na suchý povrch
vyberte si z:

FILAPS87

riedenie: 1:5
spotreba: 30 m²/1L

OCHRANA

ODPUDZUJE VODU NA BÁZE ROZPÚŠŤADIEL



suchý povrch je pochádzny

HYDROREP*

neriedený
spotreba: 20 m²/1L
2 nátery, 2. náter po 24 hod.

ODPUDZUJE VODU NA BÁZE ROZPÚŠŤADIEL



po 24 hod.

HYDROREP

neriedený
spotreba: 20 m²/1L
1 náter

PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM NA BÁZE ROZPÚŠŤADIEL



suchý povrch je pochádzny

FILAFOB*

neriedený
spotreba: 20 m²/1L
1 náter

PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM NA BÁZE VODY



suchý povrch je pochádzny

FILAMP90 ECO PLUS

neriedený
spotreba: 20 m²/1L
1 náter zapracovať do materiálu

UPOZORNENIE:

pred vysušením produktu
odstráňte zvyšky.

ÚDRŽBA

BEŽNA



FILACLEANER

riedenie: 1:200
spotreba: 1500 m²/1L

MIMORIADNA



FILAPS87

riedenie: 1:10
spotreba: 100 m²/1L

Rada odborníka: vopred ošetriť s FILAPW10

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu jeden náter FILAPW10 (neriedený; spotreba: 10/15 m²/1L)

* na obnovenie ochrany aplikujte jeden náter posledne použitého ochranného prípravku.