

PRÍRODNÝ KAMEŇ

dlažbové kocky, rustikálny neleštený mramor



Exteriér



Horizontálne plochy



Vertikálne plochy

produkty na báze vody

UMÝVANIE

PO POKLÁDKE



na suchý povrch

DETERDEK

riedenie: 1:5
spotreba: 20 m²/1L

UPOZORNENIE:

použiť iba na kyselinovzdorné kamene

OBNOVENIE OCHRANY



na suchý povrch

FILAPWS87

riedenie: 1:5
spotreba: 30 m²/1L

OCHRANA

PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch je pochádzny

FILAMP90 ECO PLUS

neriedený
spotreba: 20 m²/1L
1 náter zapracujte do materiálu

UPOZORNENIE:

pred vysušením produktu odstráňte zvyšky.

MOKRÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch je pochádzny po 12 hod.

FILAWET ECO *

neriedený, alebo riedený 1:1
spotreba: 10-20 m²/1L
2 vrstvy, 2. vrstva po 3 h

ÚDRŽBA

BEŽNA



FILACLEANER

riedenie: 1:200
spotreba: 1500 m²/1L

MIMORIADNA



FILAPWS87

riedenie: 1:10
spotreba: 100 m²/1L



Rada odborníka: vopred ošetriť s FILAPW10

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu jeden náter FILAPW10 (neriedený; spotreba: 10/15 m²/1L)

* na obnovenie ochrany aplikujte jeden náter posledne použitého ochranného prípravku.