

PRÍRODNÝ KAMEŇ

vysoko nasiakavý matný alebo neleštený povrch
neleštený vápenec, Vicenza kameň, Lecce
kameň, Pietra Serena, štiepaný kremeň



Exteriér



Horizontálne
povrchy



Vertikálne
povrchy

UMÝVANIE

PO POKLÁDKE



na suchý povrch

FILACLEANER

riedenie 1:30
spotreba: 50 m²/1L

OBNOVENIE OCHRANY



na suchý povrch

FILAPS87

riedenie: 1:5
spotreba: 20 m²/1L

OCHRANA

PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch je pochôdzny

FILAW68* neriedený
spotreba: 10 m²/1L
2 nátery (bez intervalu)

ZVÝRAZNENIE FARBY PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch je pochôdzny
po 12 hod.

FILAWET ECO
neriedený, alebo riedený 1:1
spotreba: 10-20 m²/1L
2 vrstvy, 2. vrstva po 3 h

ÚDRŽBA

BEŽNÁ



FILACLEANER
riedenie: 1:200
spotreba: 1500 m²/1L

MIMORIADNA



FILAPS87
riedenie: 1:10
spotreba: 100 m²/1L

Rada odborníka: vopred ošetriť s FILAPW10

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu jeden náter FILAPW10 (neriedený; spotreba: 10/15 m²/1L)

* na obnovenie ochrany aplikujte jeden náter posledne použitého ochranného prípravku.