

# TERRACOTTA



Exteriér



Horizontálne  
plochy

prípravky na báze vody

## UMÝVANIE

### PO POKLÁDKE



po 7-15 dňoch

**DETERDEK**  
riedenie: 1:5  
spotreba: 20 m<sup>2</sup>/1L

### OBNOVENIE OCHRANY



na suchý povrch

**FILAPS87**  
riedenie: 1:5  
spotreba: 20 m<sup>2</sup>/1L

## OCHRANA

### PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch je pochádzný

**FILAW68\***  
neriedený  
spotreba: 7-20 m<sup>2</sup>/1L  
2 nátery (žiadny interval)

### MOKRÝ VZHĽAD PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch je pochádzný  
po 12 hod.

**FILAWET ECO**  
neriedený, alebo riedený 1:1  
spotreba: 10-20 m<sup>2</sup>/1L  
2 vrstvy, 2. vrstva po 3 hod.

## ÚDRŽBA

### BEŽNA



**FILACLEANER**  
riedenie: 1:200  
spotreba: 1500 m<sup>2</sup>/1L

### MIMORIADNA



**FILAPS87**  
riedenie: 1:10  
spotreba: 100 m<sup>2</sup>/1L

\* na obnovenie ochrany aplikujte jeden náter posledne použitého ochranného prípravku.