

FUGAPROOF OCHRANA ŠPÁR



na vodnom
základe

VŠETKY TYPY ŠPÁR



NA ČO SLUŽI

- Chráni a sanituje škáry z cementových škárovacích hmôt
- Uľahčuje odstraňovanie nečistôt a bežné čistenie
- Zabráňuje vstrebaniu vody a škvrnám na povrchu

VÝHODY

- **Ekologický prípravok:** s obsahom vody
- Pripravený na použitie a ľahko aplikovateľný
- Bezpečný pri použití pri aplikácii prostredníctvom spreja
- **Neobsahuje VOC:** ošetrovanie ohľaduplné voči životnému prostrediu
- Nespôsobuje zmenu pôvodnej farby škár.
- Bez zápachu
- **Technológia s obsahom vody:** veľmi výrazne skracuje dobu ošetrovania
- Aplikovateľný tiež na povrchy so zvyškovou vlhkosťou

AKO SA POUŽÍVA

Bez riedenia:

Prípravok je pripravený na použitie.

Návod na použitie

Očistite povrch čistiacim prostriedkom **FUGANET**. Prípravok **FUGAPROOF** nastriekajte na suchý povrch, priamo na škáry, a osušte prebytočný prípravok handrou.

Po povrchu je možné chodiť po 4 hodinách.

Upozornenie:

*Povrch 24 hodín pred nanosením prípravku neumývajte. Zvyšky vysušeného prípravku, ktoré neboli odstránené po nanosení, je možné odstrániť pomocou **CLEANER PRO**, zriedenom v pomere 1:30.*

VÝDATNOSŤ

750 ml prípravku postačuje na:

až do 850 lineárnych metrov

Uvedená výdatnosť je orientačná a vzťahuje sa na jednu vrstvu a vlastnosti materiálu.

Balenia

Nádoby o objeme 750 ml s rozprašovacom:
kartón po 6 kusoch.

VAROVANIA

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití zrecyklujte.

TEPLOTY

Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

OCHRANNÉ PROSTRIEDKY