

OCHRANNÝ PROSTRIEDOK ODPUDZUJÚCI VODU ŠETRŇÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

KAMEŇ A NELESKLÉ AGLOMERÁTY,
BETÓN, TERAOKTA, POHL'ADOVÉ TEHLY,
KLINKER, OMIETKA, TUF



Testovaný na použitie proti rastu vegetácie podľa normy UNI EN ISO 846: 1999. Zloženie obmedzuje poškodenie povrchu, keď je povrch vystavený organickej degradácii.



VÝDATNOSŤ

ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ (1 liter):

Terakota, pohľadové tehly, klinker,
kameň, omietka 10/20 m²

betón 8-10 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

Balenia

1 liter: kartón po 12 ks.

5 litrov: kartón po 4 ks.

VAROVANIA

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití obaly zrecyklujte.
- Aby mohla byť externá podlaha ošetrená, musí byť dokonale položená, a musí preto vyhovovať všetkým požiadavkám na danú aplikáciu, ako je napríklad: dodržanie sklonu, správna realizácia dilatačných spojov, dokonalá izolácia terénu, overená mrazuvzdornosť materiálu. Nechráni mramor a vápenc pred agresívnym pôsobením kyselín.

TEPLOTY

Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

NA ČO SLUŽI

- Priedušný hydrofóbny prípravok - ochrana s prirodzeným efektom
- Impregnuje materiál do hĺbky a uchováva jeho priedušnosť.
- Bráni rastu rias, plesní a lišajníkov.
- Ochraňuje pred rozkladom spôsobeným atmosférickými vplyvmi.

VÝHODY

- Bariéra proti rastu vegetácie, potvrdená testami podľa metódy UNI EN ISO 846: 1999.
- Je ideálny na ochranu externých stien.
- Je odolný voči UV žiareniu.
- Nenarušuje mrazuvzdornosť terakoty.
- Pôsobí proti eflorescenciám.
- Môže byť aplikovaný na povrchy so zvyškovou vlhkosťou: tým umožňuje drastické skrátenie pracovných dŕb.
- Ošetrovanie zachováva viac ako 90% úroveň priedušnosti materiálu.

AKO SA POUŽIVA

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie. Aplikácia: Na suchý a čistý povrch aplikujte prípravok impregnáciou materiálu štetcom alebo iným aplikátorom, dokiaľ ho daný povrch už neprijíma. Skôr ako prípravok zaschne (približne 10 – 15 minút), odstráňte prípadné zvyšky osušením čistou handrou. Po povrchu je možné chodiť po 4 hodinách. Ochrana pred vodou je aktívna po 24 hodinách. URČENÝ LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE: na zvislých povrchoch aplikujte prípravok striekaním (systém airless) a dávajte ho, dokiaľ ho daný povrch už neprijíma, a použite pritom vhodné OOP, v súlade s pokynmi v bezpečnostnom liste.

Upozornenie:

Vyskúšajte prípravok na malej časti povrchu a overte prípadné zmeny farby. Zabráňte akumulácii nevsiaknutého prípravku.

Neaplikujte prípravok v exteriéri v prípade očakávaného dažďa. Prípadné pretrvávajúce zvyšky prípravku je možné odstrániť aj pri vyschnutom prípravku, a to bielym kotúčom a použitím prípravku FASEZERO rozriedeného v pomere 1:10. Neaplikujte, ak je na povrchu kondenzát, alebo ak na povrch dopadá priame slnečné žiarenie.

Nechráni pred pôsobením kyseliny.