

PROFESIONÁLNA CHÉMIA FILA NA ÚDRŽBU A OŠETROVANIE DLAŽIEB A OBKLADOV

Fila sa vždy starala o všetky
vaše povrchy z keramiky,
gresu – porcelánu, kamena,
terakoty a dreva v každom štádiu
ošetrovania: od umývania až po
ochranu a údržbu.

www.fila-chemia.sk
www.fila-chemie.cz



FILA AKO SPOLOČNOSŤ



MISIA:

Spoločnosť FILA je lídrom v ošetrovaní, ochrane a údržbe keramiky a prírodného kameňa. Na trhu pôsobia ako medzinárodní technickí partneri, ktorí môžu podporovať všetkých zákazníkov rozsiahlou asistenčnou sieťou, vzdelávacími programami a významnými investíciami do výskumu a vývoja v kombinácii s pevným záväzkom k inováciám a udržateľnosti.

HODNOTY:

Hodnoty, ako sú integrita, dôvera a rešpekt v ľuďoch, boli vždy neoddeliteľnou súčasťou dedičstva spoločnosti FILA.

DÔVERA:

Spoločnosť FILA chce podporiť prostredie, kde je komunikácia otvorená a kde sa ľudia cítia slobodne vyjadriť svoje názory, rovnako rešpektujú názory iných.

REŠPEKT:

Vážiť si rozmanitosť a vážiť si každého pre jeho jedinečnosť. Rešpektovanie druhých a pocit rešpektu pomáha ľuďom v organizácii FILA vydávať zo seba vždy maximum.

DÔVERA V ĽUĎOCH:

Toto je základné krédo organizácie a po-

vzbudzuje všetkých zamestnancov, aby sa snažili, ako je to možné, prevzali zodpovednosť a pracovali s vášňou a profesionalitou.

ZÁKAZNÍK JE NA PRVOM MIESTE:

Uspokojenie zákazníka znamená v prvom rade to, že sa budete riadiť znalosťami vašich zákazníkov, uvedomíte si ich očakávania a potreby a potom pohotovo a presne vykonáte dohodnuté činnosti. Spokojnosť zákazníka znamená prekročenie očakávaní. Toto je skutočná inovácia.

POKORA:

Spoločnosť FILA neočakáva, že ľudia budú vedieť všetko; skôr ich požívajú, aby vydali maximum v oblasti svojej špecializácie, ale zároveň si uvedomili svoje limity. Požiadanie o pomoc je známkou inteligencie a profesionálnej vyspelosti. Pokora znamená tiež pripustiť zodpovednosť, keď to nefunguje najlepšie.

INTEGRITA:

Záväzok dosiahnuť najvyššie etické štandardy by mal byť základným kameňom pre každého partnera FILA. Lojalita, transparentnosť, úprimnosť, dôslednosť a úcta k ľuďom a životnému prostrediu sú naše hlavné zásady.



VÝSKUMNÉ CENTRUM FILA

Skúsenosti získané z dlhoročnej práce, dôkladné znalosti materiálov, výskum v laboratóriu a priamo na mieste: to sú len niektoré z hlavných silných stránok, vďaka ktorým FILA v priebehu času dosiahla vynikajúce výsledky v ochrane a starostlivosti o všetky povrchy.

Každý rok spoločnosť FILA investuje približne 10% z ročného obrátu do vý-

skumu a vývoja s cieľom vytvárať vysoko výkonné riešenia, ktoré sú v súlade s potrebami trhu, ekologické a s vysokým pokrytím.

ZNALOSTI O MATERIÁLI

V spolupráci s talianskymi a medzinárodnými výskumnými ústavmi spoločnosť FILA analyzuje a študuje v ich výskumnom centre FILA všetky druhy materiálov na trhu alebo vyvíjaných výrobcami.

EKOLOGICKÁ FILA



Pre spoločnosť FILA je rešpektovanie životného prostredia hmatateľným záväzkom, ktorý sa týka všetkých sektorov našej spoločnosti:

- vývoj výrobkov neobsahujúcich VOC (prchavé organické látky);
- ekologické balenie;
- fotovoltaické panely, ktoré pokrývajú všetky energetické potreby našej spoločnosti;
- recyklácia odpadu riadená špecializovanými centrami;
- koncentrované výrobky s vysokým pokrytím.

Fila **Green Action** je veľký ekologický projekt a hmatateľný dôkaz morálneho a právneho záväzku ich spoločnosti k ochrane životného prostredia. Jedná sa o sériu „green actions“, ktoré zahŕňajú všetky odvetvia: od výroby riešení cez použitie FILA výrobkov až po ich likvidáciu.

Jedným z nich je rad Fila Green Line, výrobky s nízkym dopadom na životné prostredie, ktoré zodpovedajú „10 zeleným pravidlami“:

1. Vysoká biologická odbúrateľnosť.
2. Súlad s predpismi VOC: Výrobky spoločnosti Green Line majú nízke emisie prchavých uhľovodíkov, ktoré sú hlavnou príčinou globálneho otepľovania. A niektoré výrobky sú úplne bez VOC.
3. Výrobky neobsahujúce rozpúšťadlá, ktoré pôsobia na ozón.
4. Výrobky, ktoré nie sú klasifikované ako toxické, horľavé alebo toxické pre človeka a životné prostredie.

5. Vysoká koncentrácia: výrobky preto lepšie kryjú a v dôsledku toho vytvárajú menšie množstvo odpadu v životnom prostredí a vyžadujú menšie balenie.
6. pH medzi 3 a 12: Výrobky Fila nepoškodzujú povrchy, napriek tomu poskytujú vysoké výsledky.
7. Výrobky bez formaldehydu alebo chlórnanov, toxických alebo karcinogénnych látok, často prítomné v chemikáliách používaných na čistenie a ochranu povrchov.
8. Nekovové vosky: prítomnosť kovov v látkach je pre vodu veľmi znečisťujúca.
9. Výber vo vode rozpustných rozpúšťadiel vylučuje tie, ktoré sú pre používateľa najtoxickejšie a znečisťujú vodu (karbitoly a celulózy).
10. Eliminácia ftalátov ako zmäkčovadiel vo všetkých voskových formuláciách. Zodpovedá za problémy s reprodukciou zvierat a ľudí.

Niektoré výrobky v zelenej línii majú tiež certifikáciu **GEV EMICODE EC1 PLUS**, najvyššiu triedu certifikácie EMICODE, ktorá označuje výrobky „s veľmi nízkymi emisiami VOC“: výrobky, ktoré neuvolňujú škodlivé látky v interiéroch a poskytujú najlepšiu ochranu zdravia a najvyššiu ekologickú kompatibilitu.






VÝZNAM OŠETRENIA PO POKLÁDKE

- zjednodušuje následné štádiá ochrany a údržby
- odstraňuje zvyšky z cementu, lepidla a rôznych druhov nečistôt
- zabráni priľnutiu týchto látok na povrchu, čo by spôsobilo, že následná ochrana by bola neúčinná



Mramorová dlažba pred čistením



Po umytí s DETERDEK




FILA CLEANER, DETERDEK A FILA PS87

zabezpečujú úplné a bezproblémové čistenie po pokládke:

- Rešpektujú povrchy, ktoré sa majú čistiť
- Nepoškodzujú kovové ani hliníkové časti (rukoväte, rámy dverí a okien ...)
- Neuvoľňujú výpary, ktoré sú škodlivé pre prevádzkovateľa alebo životné prostredie



Podlaha pred čistením



Po umytí s FILA CLEANER

PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK PRE KAŽDÝ POVRCH

V rade výrobkov Fila nájdete ideálny produkt pre správne a účinné čistenie po pokládke

MATERIÁL	TYP PRODUKTU	FILA PRODUKT
terracotta	kyslý	DETERDEK
gres, keramické dlaždice	kyslý	DETERDEK
Metallic porcelain tiles	neutrálny	FILA CLEANER
sklenené mozaiky, keramické dlažby a glazované keramické dlaždice škárované epoxydovou škárovačkou	zásaditý	FILA CR10
mramor, žula, travertín, leštené aglomeráty	neutrálny	FILA CLEANER
neleštené kyselinovo-vzdorné kamene	kyslý	DETERDEK
hrdza, hrdza na mramore, hrdza na kmeni	neutrálny	FILA CLEANER
priemyselný kameň, mramorová dlažba	zásaditý	FILA PS87

RADA ODBORNÍKA:

buďte opatrný pri práci s kyselinou!

Vzhľadom na to, že 90% umývania po pokládke vyžaduje použitie kyslých produktov, je dobré:

- Vyhnite sa kyselinám, ktoré sú príliš agresívne a ktoré môžu poškodiť povrch;
- Vyberte si pufrované kyseliny, ktoré neuvoľňujú škodlivé výpary;
- Vyberte si kyseliny, ktoré nepoškodzujú ostatné príslušenstvo (okraje z hliníka, kryty, dvere a okenné rámy ...);
- Vyberte si produkty, ktoré nielenže odstraňujú nečistoty, ale aj vyčistia, a preto nemusíte opakovať čistenie s inými výrobkami

Ak budete dodržiavať všetky pokyny, čistenie po pokládke bude veľmi jednoduché a predovšetkým zaručuje vynikajúcu budúcnosť pre vaše povrchy.



Podlaha pred čistením



Po umytí s FILA PS87



Po starostlivo umytom materiáli po pokládke môžete pokračovať v jeho ochrane.

VÝHODY OCHRANY:

- zabráňuje nasiakaniu vody a olejových škvrn
- údržba je jednoduchšia
- predlžuje životnosť materiálov

VYBERTE VÝROBK PODLA:

- materiálu, ktorý sa má ošetriť;
- umiestnenia materiálu (interiér alebo exteriér, podlaha alebo stena)
- typ ochrany (vode odpudivý, odolný voči škvrnám)

- požadovaný efekt (prírodný, zvýrazňujúci farby, mokry vzhľad)

TÁTO PROCEDÚRA JE DOPORUČOVANÁ OBZVLÁŠT PRE:

- absorbčné materiály, napríklad vápenatý kameň, leštený mramor, leštený porcelán a terakotové povrchy vystavené riziku škvrn, napríklad podlahy a pracovné dosky v kúpeľniach, kuchyniach, sprchách, saunách a bazénoch
- dlažby a povrchy v exteriéri

RADA ODBORNÍKA:

anti-graffiti liečba

Ako chrániť povrch pred graffiti, smogom a prachom?

- Pre leštené gresy a leštenú keramiku použite FILA MP90 alebo FILA MP90 ECO PLUS
- Pre neleštené gresy a tehlové fasády použite FILA W68

VODEODPUDIVÉ ALEBO ŠKVRNÁM ODOLNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY?

VODEODPUDIVÉ PROSTRIEDKY

- sú priedušné, prenikajú priamo do pórov materiálu, odpudzujú vodu a umožňujú priechod vzduchu a vodnej pary
- sú vhodné pre vonkajšie povrchy
- chránia materiál pred poveternostnými podmienkami
- zabráňujú tvorbe machu, plesní a výkvetov

ŠKVRNÁM ODOLNÉ PROSTRIEDKY

- sú priedušné, prenikajú priamo do pórov materiálu, odpudzujú vodu a umožňujú priechod vzduchu a vodnej pary
- sú vhodné pre interiérové povrchy
- sú užitočné v prípade vonkajších plôch, ktoré môžu byť znečistené napríklad od zaparkovaných aut
- chránia pracovné dosky, prahy
- dávajú materiálu požadovaný efekt: prírodný vzhľad, zvýrazňujú farbu alebo mokry vzhľad

OCHRANNÉ PROSTRIEDKY NA BÁZE VODY, ALEBO NA BÁZE ROZPUŠŤADIEL?

NA BÁZE ROZPUŠŤADIEL

- penetrujú do hĺbky
- sú odporúčané pre kompaktný materiál, ktorý dobre neabsorbuje

NA BÁZE VODY

- majú malý vplyv na životné prostredie
- sú bez zápachu
- môžu byť aplikované aj v prípadoch, kde je zvyšková vlhkosť
- sú lepšie v prípade pórovitých a vysoko absorpčných materiálov

SPRÁVNY PRODUKT PRE KAŽDÝ POVRCH

MATERIÁL	MIESTO POKLÁDKY	TYP OCHRANY	EFEKT	VÝROBK
Leštené keramické a porcelánové dlaždice		Ochrana proti škvrnám	Prírodný vzhľad	FILA MP90 (na báze rozpušťačiel) FILA MP90 ECO XTREME (na báze vody)
Mramor, žula, travertín, leštený aglomerát		Ochrana proti škvrnám	Zvýrazne- nie farieb	FILA STONE PLUS (na báze rozpušťačiel)
Mramor, žula, travertín, leštený aglomerát		Ochrana proti škvrnám	Prírodný vzhľad	FILA MP90 (na báze rozpušťačiel) FILA MP90 ECO XTREME (na báze vody)
Mramor, žula, travertín, neleš- tený aglomerát		Ochrana proti škvrnám	Mokry efekt	FILA WET ECO (na báze vody)
Prírodný kameň		Vode odpudivá	Prírodný vzhľad	HYDROREP ECO (na báze vody) FILA W68 (na báze vody)
Prírodný kameň		Ochrana proti škvrnám	Zvýrazne- nie farieb	FILA STONE PLUS (na báze rozpušťačiel)
Prírodný kameň		Ochrana proti škvrnám	Prírodný vzhľad	FILA W68 (na báze vody)
Prírodný kameň		Ochrana proti škvrnám	Mokry efekt	FILA WET ECO (na báze vody)
Leštený prírodný kameň a leštený porcelán		Anti- graffiti	Prírodný vzhľad	FILA MP90 (na báze rozpušťačiel) FILA MP90 ECO PLUS (na báze vody)
Neleštený prírodný kameň a terracotta		Anti- graffiti	Prírodný vzhľad	FILA W68 (na báze vody)
Lomové dlaždice, tehlové murivo a terracotta		Vode odpudivá	Prírodný vzhľad	FILA W68 (na báze vody)
Lomové dlaždice, tehlové murivo a terracotta		Ochrana proti škvrnám	Prírodný vzhľad	FILA W68 (na báze vody)
Terracotta		Ochrana proti škvrnám	Mokry efekt	FILA WET ECO (na báze vody)



VÝHODY KONEČNÝCH ÚPRAV:

- vyživuje podlahu
- chráni povrch pred opotrebovaním počas bežného užívania prípadne pohybom nábytku
- uľahčuje ďalšiu údržbu
- umožňuje získať požadovaný vzhľad od lesklého až po matný

RADA ODBORNÍKA:

kedy použiť vosky a kedy nie

Takáto konečná úprava by sa mala vykonávať len na vnútorných podlahách, pokiaľ možno nie vo vlhkých priestoroch alebo tam, kde je stojatá voda (kúpeľne, sprchy)..

- Pre leštené povrchy, vosky možno použiť namiesto hydroizolácie, alebo pri údržbe.
- Vosky na konečnú úpravu by nemali byť nanášané na porcelánové alebo keramické obklady.



Použitie vosku spôsobí, že povrch bude vyzerat' viac vyživovaný a žiarivý.

VOSKY PRE 2 ROZDIELNE EFEKTY

FILA PRODUKT	EFEKT	FILA PRODUKT	EFEKT
	FILA MATT		FILA SATIN
	• vosk s prírodným efektom		• vosk so saténovým efektom

RADA ODBORNÍKA:

umývanie a voskovanie

Pre optimálnu ochranu, po umytí s FILACLEANER odporúčame občas použiť zriedený roztok vosku.

Použite FILASATIN, alebo FILAMATT (v závislosti od požadovaného účinku), zriedením 2 alebo 3 pohárov v 5 litroch vody.



BEŽNÁ ÚDRŽBA

Údržba nie je nič iné ako pravidelné čistenie domu. Odstraňuje nečistoty, eliminuje stopy a posilňuje ochrannú

vrstvu. Jednoduchá práca vo väčšine prípadov, ktorá trvá veľmi málo času vďaka čistiacim prostriedkom Fila.

MIMORIADNA ÚDRŽBA

Niektoré situácie vyžadujú mimoriadnu údržbu. Napríklad:

Obnova povrchov

- Údržba na vašej podlahe je veľmi stará, poškodená alebo neúčinná
- Keď povrch stratil svoju pôvodnú krásu v dôsledku nesprávnej údržby, prišiel čas odstrániť staré úpravy alebo staré vrstvy vosku a nahradiť ich.

Odstránenie škvŕn

- Ak je váš povrch znečistený, Fila robí odstránenie týchto škvŕn jednoduchším. Všetko, čo musíte urobiť, je vybrať ten správny výrobok pre každý druh materiálu, potom postupujte podľa pokynov na štítku a v tejto tabuľke.

PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK PRE KAŽDÝ POVRCH

TYP ŠKVRNY	PORCELÁN A KERAMIKA	PRÍRODNÝ KAMEŇ	TERRA-COTTA
Olej alebo masť	FILA PS87	FILA NOSPOT	FILA NOSPOT
Farebné škvŕny (káva, víno, nealkoholické nápoje, farbivo na vlasy, atrament, fixky, nikotín, ovocné šťavy)	FILA PS87 alebo FILA SR95	FILA PS87 alebo FILA SR95	FILA PS87 alebo FILA SR95
Betón, soľ, vápenec	DETERDEK *	DETERDEK *	DETERDEK *
Malby, farby, graffiti	FILA PS87	FILA PS87	FILA PS87
Hrdza, sŕany a zvyšky kovov	DETERDEK *	DETERDEK *	DETERDEK *

RADA ODBORNÍKA:

niekoľko jednoduchých tipov pre lepšie čistenie

- **Nepoužívajte alkohol ani amoniak.**
Alkohol a čpavok poškodzujú povrchy, ošetrujúce a dokončujúce vosky, čo mení ich prírodné krásy. Nikdy ich nepoužívajte ani na škvŕny. Tie je možné odstrániť pomocou produktov Fila.
- **Je lepšie používať teplú vodu.**
Fila čistiace prostriedky dávajú optimálne výsledky, ale stávajú sa neprekonateľnými s pridaním teplej vody. Riedenie čistiacich prostriedkov v skutočnosti zvyšuje ich účinnosť. Pamätajte na to a dosiahnete prekvapujúce výsledky.
- **Žiadna para, ďakujem.**
Fila varuje pred používaním parných strojov na všetky druhy drevených podláh a voskovaných podláh. Fila produkty vám umožňujú čistiť rovnako rýchlo, ale oveľa spokojnejšie a bez poškodenia materiálov.

* nepoužívajte DETERDEK na lesklý mramor alebo všeobecne na materiály citlivé na kyseliny (napr. čierna brídlica). Vykonajte predbežný test na keramických dlažbách, aby ste zistili, či sú odolné voči produktu.



1L 5L

URČENIE

kamenina s porcelánovým povrchom, glazovaná keramika, terakota, klinker, betón, drevo, leštené kamene a terrazzo, plastové lamináty, linoleum, guma a PVC



RECYKLOVATEĽNÝ
OBAL

NA ČO SLUŽÍ

- Jemne čistí všetky podlahy a obklady.
- Nepoškodzuje ošetrované a chĺstivé povrchy.
- Je nevyhnutný na umývanie po pokladaní podláh z prírodného kameňa s lesklou povrchovou úpravou a podláh citlivých na silné čistiace prostriedky.

VÝTAŽNOSŤ 1L

údržba 1:200 1.500 m²,
počiatočné umývanie
1:30 50 m²

VÝHODY

- Čistí, ale nepoškodzuje.
- Pri vysokom rozriedení (1:200) nie je potrebné oplachovanie a prípravok nezanecháva zvyšky.
- Veľmi koncentrovaný, môže sa používať na rôzne stupne rozriedenia.
- Je ideálny na údržbu všetkých voskových povrchov.
- Prípravok je možné použiť do stroja na umývanie a vysušovanie pri výraznom rozriedení (od 1:200).
- Je ideálny na lamináty.
- Prijemná vôňa.



1L 5L

URČENIE

terakota, klinker, kamenina s porcelánovým povrchom, glazovaná keramika, kyseline odolné kameninové povrchy



RECYKLOVATEĽNÝ
OBAL

NA ČO SLUŽÍ

- Odstraňuje inkrustácie po pokladaní a nečistoty prítomné na stavbe.
- Odstraňuje soľné výkvet z terakoty.
- Odstraňuje vodný kameň z podláh, obkladov i sanitárnej keramiky.
- Dokonale čistí externé podlahy.
- Odstraňuje usadeniny a súčasne čistí, pretože je bohatý na tenzidy.
- Je účinný aj na škvrny z hrdze.

VÝTAŽNOSŤ 1L

terakota 1:5 10 / 20 m²,
porcelánový gres 1:5 40 m²,
prírodný kameň
1:5 – 1:10 20 / 35 m²

VÝHODY

- Pufovaná kyselina nevytvára výpary škodlivé pre pracovníka a pre životné prostredie, nahrádza kyselinu chlorovodíkovú.
- Nenaruša vzhľad ani zafarbenie materiálov.
- Čistí, ale nepoškodzuje.
- Nepoškodzuje škáry.
- Nepoškodzuje hliníkové a ocelové prvky a profily (odsávače, potrubia).
- Použiteľný na rôzne povrchy: terakota, porcelánový gres, keramika, kameň odolný voči kyselinám.
- Je multifunkčný: v závislosti na rozriedení sa používa na čistenie a na odstránenie usadenín.
- Je účinný aj pri odstraňovaní zvyškov škárovacích hmôt s prísadami.



1L 5L

URČENIE

terakota, klinker, kamenina s porcelánovým povrchom, kameň a nelesklé aglomeráty, glazovaná keramika, betón, linoleum a PVC



RECYKLOVATEĽNÝ
OBAL

NA ČO SLUŽÍ

- Rozriedený čistí a odmasťuje veľmi znečistené podlahy z porcelánového gresu, keramiky, prírodného kameňa, terakoty a cementu.
- V čistom stave odstraňuje odolné škvrny z porcelánového gresu.
- Je vynikajúci na základné umytie kameňov, ktoré nie sú odolné voči kyselinám.
- Je ideálny na základné čistenie cementových povrchov.
- Odstraňuje voskov na vodnej báze, metalických a preleštitelných voskov.
- Odstraňuje zvyšky predchojej úpravy lesklého porcelánového gresu.

VÝHODY

- Jeden prípravok s tromi funkciami: čistí, odstraňuje škvrny a odstraňuje vosky.
- Jediný, ktorý odstraňuje odolné škvrny z porcelánového gresu.
- Čistí, ale nepoškodzuje.
- Veľmi ľahko použiteľný.

VÝTAŽNOSŤ 1L

údržba 1:20 200 m²,
odvoskovanie 1:5 20 m²,
počiatočné umývanie
kameňov 1:5 30 m²



1L

URČENIE

kamenina s porcelánovým povrchom, glazovaná keramika, sklenená mozaika, glazovaný klinker



RECYKLOVATEĽNÝ
OBAL

NA ČO SLUŽÍ

- Tekutý čistiaci prostriedok s vysokou viskozitou na čistenie povrchov od zvyškov, škvŕn a šmúh epoxidového tmelu.
- Je ideálny na nenasiakavé materiály ako porcelánový gres, glazovaná keramika a sklenená mozaika.

VÝTAŽNOSŤ 1L

až do 10 m²

VÝHODY

- Vďaka svojej viskozite odstraňuje z povrchov škvrny a šmúhy epoxidového tmelu.
- Je účinný aj v prípade odolných a vyztužených zvyškov.
- Nepoškodzuje materiál.
- Ľahko použiteľný.
- Vyznačuje sa príjemnou mandľovou vôňou.

FILA SR95 • odstraňovač škvŕn



75 ML

URČENIE

kamenina s porcelánovým povrchom, kameň a aglomeráty, glazovaná keramika, betón



NA ČO SLUŽÍ

- Odstraňuje organické farebné škvŕny z vína, kávy, nealkoholických nápojov...

VÝHODY

- Dokonale odstraňuje škvŕny tam, kde bežné čistiace prípravky nemajú žiadny účinok.
- Je určený špecificky na odstraňovanie škvŕn z povrchov z prírodného kameňa (mramor, travertín, aglomeráty).
- Môže sa kludne používať na prírodné kamene s lesklou povrchovou úpravou, pretože ju nepoškodzuje.
- Je ideálny na nízkonasíakavé keramické povrchy (porcelánový gres, jednožiarová terakota s drsným povrchom).

FILA ZERO SIL • odstraňovač silikónu



250 ML

URČENIE

porcelán, prírodný kameň, mramor, sklo, kov



NA ČO SLUŽÍ

- Odstraňuje zvyšky silikónu, lepidla, lepiacej pásky, starých nálepiek, etikiet a polyuretánový penu.
- Taktiež je efektívny pri odstraňovaní živice a masťných či olejových škvŕn vo všeobecnosti.
- Aplikácia je rýchla a šikovná, nakoľko balenie obsahuje stierku.

VÝHODY

- Môže sa použiť na mramor, kameň, škáry a iné nasiakavé materiály na odstránenie zvyškov z povrchu.
- Gélová konzistencia: aplikuje sa priamo na zvyšky, ktoré je potrebné odstrániť. To zvyšuje jeho účinok a predchádza plynutiu prípravkom.
- Rýchly účinok: odstraňuje ťažko odstrániteľný silikón do 20 minút.
- Je ideálny na nízko-nasiakavé keramické povrchy (porcelán, dekorované keramické dlažby – jednovýpaľ).
- Má príjemnú citrusovú vôňu.

FILA NO RUST • odstraňovač škvŕn z hrdze

na vodnom
základe



75 ML

URČENIE

mramor, granit, prírodný kameň, aglomeráty, porcelán, terakota, betón



NA ČO SLUŽÍ

- Odstraňuje z povrchov škvŕny spôsobené hrdzou.
- Vďaka tomu, že neobsahuje kyseliny, je vhodný na jemné materiály ako leštený mramor.

VÝHODY

- Gélová konzistencia: aplikuje sa priamo na zvyšky, ktoré je potrebné odstrániť. To zvyšuje jeho účinok a predchádza plynutiu prípravkom.
- Rýchly účinok: odstraňuje škvŕny z hrdze do 15 minút.

FILA NO SPOT • odstraňovač škvŕn v spreji na terakotu, klinker a prírodný kameň



250 ML

URČENIE

terakota, klinker, kameň a aglomeráty, betón



NA ČO SLUŽÍ

- Odstraňuje masťné a olejové škvŕny z terakoty, klinkeru, prírodného kameňa, žuly, aglomerátov, mramoru so starým vzhľadom, kameňov alebo mačacích hláv a cementu.

VÝHODY

- Je veľmi praktický vďaka jednoduchému použitiu v spreji.
- Je mimoriadne účinný na externej terakote, ktorá nie je ošetrovaná, alebo je ošetrovaná prípravkom, ktorý nevytvára povrchový film.
- Keď je škvŕna čerstvá, po odstránení nezanecháva stopy.
- Dokonalý aj na klinkeri a prírodnom kameni.
- Čistí tam, kam sa bežné odstraňovače škvŕn nedostanú.
- Zaručuje veľkú výkonnosť aj na neošetrených povrchoch.



750 ML

NA ČO SLUŽÍ

- Koncentrovaný sprej na čistenie všetkých povrchov v kúpeľni.
- Používa sa na leštenie porcelánové gresy, glazované dlažby a obklady, sklo.

URČENIE

porcelánové a keramické dlaždice, sklo a zrkadlá, nerez, prírodný kameň a mozaiky

VÝHODY

- Čistiaci prípravok so špecifickým určením pre kúpeľne.
- Odstraňuje vápenné usadeniny - vodný kameň.
- Vracia povrchom pôvodný lesk - všetko žiarivo čisté.
- Nepoškodzuje akrylátové vane.
- Nepoškodzuje nehrdzavejúcu oceľ.
- Prípravený na použitie.



750 ML

NA ČO SLUŽÍ

- Dokonalo čistí škáry podláh a keramických obkladov z jednožiarovej i dvojžiarovej terakoty, porcelánového gresu s výnimkou nasiakavých typov ošetrených voskom.

URČENIE

cementové škárovacie hmoty

VÝHODY

- Ľahko použiteľný, v praktickom balení s ergonomickou rukoväťou a striekacím dávkovačom.
- Nepoškodzuje dlaždice.
- Neobsahuje kyseliny ani chlórnan sodný.



750 ML

NA ČO SLUŽÍ

- Chrání a sanituje škáry z cementových škárovacích hmôt.
- Uľahčuje odstraňovanie nečistôt a bežné čistenie.
- Zabraňuje vstrebaniu vody a škvrnám na povrchu.

URČENIE

škáry z cementových škárovacích hmôt i zo škárovacích hmôt s prísadami

VÝHODY

- Ekologický prípravok: s obsahom vody.
- Prípravený na použitie a ľahko aplikovateľný.
- Bezpečný pri použití v rámci aplikácie prostredníctvom spreja.
- Neobsahuje VOC: ošetrenie ohľaduplné z ekologického hľadiska.
- Nespôsobuje zmenu pôvodnej farby škár.
- Bez zápachu.
- Technológia s obsahom vody: veľmi výrazne skracuje dobu ošetrenia.
- Aplikovateľný tiež na povrchy so zvyškovou vlhkosťou.



1L

5L

URČENIE

kameň a nelesklé aglomeráty, betón, terakota, pohľadové tehly, klinker, kameň, omietka



NA ČO SLUŽÍ

- Prieudšný hydrofóbny prípravok – ochrana s prirodzeným efektom.
- Impregnuje materiál do hĺbky a uchováva jeho prieudšnosť.
- Bráni rastu rias, plesní a lišajníkov.
- Ochrňuje pred rozkladom spôsobeným atmosférickými vplyvmi.

VÝŽAŇNOSŤ 1L

terakota, pohľadové tehly, klinker, kameň, omietka
10 / 20 m², betón 8 / 10 m²

VÝHODY

- Bariera proti rastu vegetácie, potvrdená testami podľa metódy UNI EN ISO 846:1999.
- Je ideálny na ochranu externých stien.
- Je odolný voči UV žiareniu.
- Nenarušá mrazuvzdornosť terakoty.
- Pôsobí proti efluorescenciám.
- Môže byť aplikovaný na povrchy so zvyškovou vlhkosťou, čo výrazne skracuje pracovnú dobu.
- Ošetrenie zachováva viac ako 90%-nú úroveň prieudšnosti materiálu.



5L

URČENIE

zadná strana prírodných kameňov, granit, mramor, aglomeráty, terakota a absorpcné materiály



NA ČO SLUŽÍ

- Ochranný prípravok zabráňujúci stúpaniu, ktorý sa aplikuje na zadnú stranu dlaždíc alebo tabúľ z absorpcných materiálov určených na kladenie.
- Zabraňuje stúpaniu znečisťujúcich látok zo substrátu smerom k povrchu materiálu (solí, tanín, železité látky...) a umožňuje tak vyhnúť sa tvorbe šmúh a škvŕn.
- Ochranný prípravok, ktorý sa aplikuje pred kladením. Chrání pred výskytom výkvetov.

VÝŽAŇNOSŤ 1L

10 / 15 m²

VÝHODY

- Služí na zablokovanie stúpania znečisťujúcich látok a zabráňuje tvorbu šmúh a povrchových škvŕn.
- Nevytvára povrchový film a necháva ošetrovaný materiál prieudšný.
- Nemení vlastnosti prínavosti lepidla a škáry (norma UNI EN 1348-2009 a ASTM C482-02 R-2009).
- Prípravok s obsahom vody - neobsahuje prchavé organické látky (VOC).
- Definitívna ochrana.
- Ideálny na podlahy, schody a obklady.
- Zosiľuje a chrání pred vodou.



1L

URČENIE

terakota, klinker, betón, kameň a nelesklé aglomeráty



NA ČO SLUŽÍ

- Impregnuje a chráni nasiakavé materiály ako drsný prírodný kameň, terakota, cement pred olejovými nečistotami.
- Výrazne znižuje nasiakavosť materiálu bez narušenia jeho prirodzeného vzhľadu.
- Je vhodný na podlahy v interiéri aj v exteriéri.
- U interiérových podláh slúži ako základný ochranný prípravok pred aplikáciou vosku.
- Proti škvrnám: bráni vstrebávaniu bežných škvrn masného a vodného pôvodu
- Je charakteristický vlastnosťou zabráňujúcou tvorbe graffiti tým, že chráni povrch, umožňuje odstránenie graffiti vo fáze čistenia.

VÝHODY

- Prírodný efekt: nemení vzhľad.
- Obsahuje vodu: najekologickejšie ošetrovanie a výrazne skracuje pracovný čas vďaka možnosti aplikácie na povrchy so zvýškovou vlhkosťou.
- Nevytvára povrchový film.
- Nenaruša mrazuvzdornosť terakoty.
- Je vynikajúci aj pre cementové povrchy.
- Je certifikovaný ako vhodný pre styk s potravinami.
- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami VOC: certifikovaný vzťahom GEC a označený EC1Plus, prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.

VÝŤAŽNOSŤ 1L

terakota 7 / 20 m²,
kameň 10 / 20 m²



1L

5L

URČENIE

leštený porcelánový gres, leštené kamene a terrazzo



NA ČO SLUŽÍ

- Predstavuje najlepšiu ochranu proti škvrnám na porcelánovom grese, mramore a žule s leštenou povrchovou úpravou.
- Zabráňuje tvorbe graffiti na závislých povrchoch z lesklého prírodného kameňa.
- Je ideálny na ochranu stolov a pracovných dosiek kúpeľní a kuchýň.

VÝHODY

- Nenaruša prirodzené zafarbenie povrchov.
- Nevytvára film.
- Je certifikovaný ako vhodný pre styk s potravinami.
- Je vynikajúci aj na stoly a rímky.
- Impregnuje, chráni a zjednodušuje čistenie.
- Je ideálny na ochranu keramiky craquelé.

VÝŤAŽNOSŤ 1L

mramor / žula 30 m²,
porcelánový gres 30 / 40 m²,
veneziana 30 m²



1L

5L

URČENIE

nelesklé prírodné kamene, nelesklé aglomeráty, terakota, tuf



NA ČO SLUŽÍ

- Ochranný prípravok proti škvrnám a nečistotám s mokrym efektom na povrchy z nelesklého prírodného kameňa, nelesklých aglomerátov a terakoty.
- Zabráňuje vstrebávaniu škvrn a uľahčuje odstránenie nečistôt.
- Je mimoriadne vhodný na použitie v exteriéri a je vhodný aj pre interiéry.
- Zabráňuje dvíhaniu prachu z povrchu.

VÝŤAŽNOSŤ 1L

nelesklé kamene
a aglomeráty 10 / 20 m²,
terakota 7 / 20 m²

VÝHODY

- Ekologické ošetrovanie: s obsahom vody.
- Je vysoko odolný voči intenzívnej prevádzke.
- Je odolný voči pôsobeniu atmosférických vplyvov.
- Neodstraňuje film a nežltne. Uľahčuje následnú údržbu.
- Nespôsobuje zmeny mrazuvzdornosti terakoty (UNI EN ISO 10545-12).
- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami VOC: certifikovaný GEV a označený EC1Plus. Prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.
- Prípravok certifikovaný A+ podľa francúzskeho predpisu VOC.
- Vyrobené v súlade s francúzskymi zložkami CMR, AgBB a belgickou legislatívou.



1L

5L

URČENIE

kameň a aglomeráty, mramor, granit



NA ČO SLUŽÍ

- Chráni a zvyrazňuje pôvodnú farbu lesklých, vyhladených, neopracovaných prírodných kameňov a prírodných kameňov so starým vzhľadom.
- Preniká do hĺbky materiálu a chráni ho pred vodnými a olejovými škvrnami a nečistotami.
- Ideálny pre rímky, pracovné dosky kuchýň a dekorácie.
- Pre interiéry i exteriéry.

VÝHODY

- Vytvára farebné odtiene na všetkých povrchových úpravách.
- Nežltne, je odolný voči UV žiareniu a má dlhodobý ochranný účinok.
- Odstraňuje „kanáliky“, ktoré sa vyskytujú v žule.
- Nevytvára povrchový film.
- Je certifikovaný ako vhodný pre styk s potravinami.
- Veľmi vysoká výťažnosť.

VÝŤAŽNOSŤ 1L

lesklé kamene 30 / 50 m²,
neopracované kamene 15 / 25 m²



1L 5L

375 ML

URČENIE

leštený porcelánový gres, mramor, granit, prírodný kameň a aglomeráty



RECYKLOVATEĽNÝ
OBAL

NA ČO SLUŽÍ

- Ochranný prípravok proti škvrám s prírodným efektom.
- Predstavuje najlepší spôsob ochrany v ekologickej verzii pred škvrami na porcelánovom grese, prírodnom kameni, mramore a žule s lesklým, patinovaným, kefovaným, brúseným, jemným, matným povrchom.
- Znižuje nasiakavosť materiálu bez narušenia jeho prirodzeného vzhľadu.
- Impregnuje, chráni a zjednodušuje čistenie.
- Je veľmi vhodný aj na škáry, keramiku craquelé, drte, mramor, živice a náhrobky.
- Je vhodný aj na ošetrenie dlaždíc zo smaltovaného porcelánového gresu („cementine“) a rekonštruovaných kameňov.
- Zabraňuje tvorbe graffiti tým, že chráni povrch a umožňuje ľahké odstránenie.

VÝŤAŽNOSŤ 1L

mramor / žula 20 / 30 m², porcelánový gres 30 / 40 m², matný hladký kameň 10 / 20 m²

VÝHODY

- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami VOC: certifikovaný GEV a označený EC1PLUS.
- Prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.
- Neobsahuje uhľovodíkové rozpúšťadlá: ekologické ošetrenie.
- Obsahuje vodu, takže je odolný voči zvyškovej vlhkosti. Preto môže byť aplikovaný po 24 – 48 h od počiatočného umývania, čo urýchli ošetrenie.
- Aplikuje sa v jednej vrstve. Aplikujte prípravok a naneste ho rozmasírovaním povrchu až do úplného vstrebania.
- Nevytvára film a nežltne.
- Predstavuje ideálnu ochranu stolov, pracovných dosiek, kuchynských liniek a kúpeľní.
- Prípravok bol odskúšaný a vyhodnotený ako vhodný pre špory a potraviny.
- Po ošetrení povrchu sa dá prechádzať už po 2 h.



1L 5L

URČENIE

terakota, klinker, kameň a nelesklé aglomeráty



RECYKLOVATEĽNÝ
OBAL

NA ČO SLUŽÍ

- Chrání neleštené prírodné kamene (vápence, pieskovce, bridlice...), červený kameň, klinker nepremený na sklo a rôzne druhy terakoty.
- Ideálny na ošetrovanie a údržbu.

VÝŤAŽNOSŤ 1L

terakota 30 m², kameň 30 / 40 m²

VÝHODY

- Produkt má samolešticu vlastnosť, môže byť preleštený pre zvýšenie lesku alebo jeho obnovu.
- Tri funkcie v jednej: chráni, udržuje a poskytuje vynikajúcu povrchovú úpravu podláh.
- Nový originál so saténovým efektom.
- Ideálny pre vzácne podlahy: zvýrazňuje krásu povrchov.
- Lahká aplikácia a maximálna výťažnosť.
- Nevytvára vrstvu pri údržbe.



1L 5L

URČENIE

terakota, klinker, kameň a nelesklé aglomeráty



RECYKLOVATEĽNÝ
OBAL

NA ČO SLUŽÍ

- Na údržbu a matné povrchové ošetrenie podláh z terakoty, klinkeru, mramoru so starým vzhľadom a prírodného kameňa.
- Predstavuje ideálnu konečnú úpravu po hydroizolácii s obsahom vody.
- Je ideálny na vnútorné steny z tehál a prírodného kameňa, aby sa zabránilo ich odlupovaniu.

VÝŤAŽNOSŤ 1L

terakota 30 m², kameň 30 / 40 m²

VÝHODY

- Dodáva prirodzený vzhľad.
- Vyznačuje sa vysokou koncentráciou: môže sa používať pri rôznom riedení podľa potreby.
- Leštený umožňuje dosiahnuť saténový efekt.
- Je úplne odstrániteľný.
- Vyznačuje sa vynikajúcim samonivelačným efektom.
- Je odpudivý voči nečistotám a prachu



500 ML

URČENIE

štruktúrovaný gres, prírodný gres, lesklý lapovaný gres



NA ČO SLUŽÍ

- Uľahčuje a urýchľuje čistenie a zaisťuje hygienu povrchov.
- Zlepšuje odolnosť materiálu voči nečistotám.
- Dlhodobo uchováva pôvodný vzhľad materiálu.

VÝŤAŽNOSŤ 1L

až do 70 m²

VÝHODY

- Poskytuje dlhodobú ochranu.
- Aplikovateľný v exteriéri aj v interiéri.
- Vysoká výťažnosť.
- Nemení pôvodný stupeň kĺzkosti materiálu (skúšky vykonané podľa metód B.C.R.A. a ASTM C 1028-2007).
- Nevytvára povrchový film.
- Je odolný voči UV žiareniu a nežltne.

ČO ROBIŤ AK ...		
PROBLÉM	MATERIÁL / KATEGÓRIA	REFERENČNÉ VÝROBKY
Farebné škvrny (atrament, káva, značkovače, nealko nápoje, farby na vlasy, nikotín, ovocné šťavy)	Porcelánové a keramické dlažby	FILA SR95, FILA PS87 
	- Prírodný kameň - Terracotta, lomové dlaždice a tehly	FILA SR95, FILA PS87 
	Lakované drevo	FILA CLEANER 
Zvyšky malty a betónu	- Prírodný kameň - Porcelánové a keramické dlažby	DETERDEK, FILA CLEANER 
	Terracotta lomové dlaždice a tehly	DETERDEK 
Znečistené škáry	Porcelánové a keramické dlažby	FILA PS87, FUGANET, FUGAPROOF 
	Prírodný kameň	FILA PS87 
Zaprášenie	- Prírodný kameň - Terracotta, lomové dlaždice a tehly	FILA MATT 
Masťné a olejové škvrny	- Terracotta, lomová dlaždice a tehly - Prírodný kameň - Betón a malta	FILA NOSPOT 
	Porcelánové a keramické dlažby	FILA PS87 

RIEŠENIE
Odstráňte škvrny pomocou FILASR95. Nalejte výrobok priamo na škvrnu, nechajte pôsobiť asi 15 minút, potom odstráňte zvyšky vlhkou hubou a opláchnite vodou. V prípade potreby opakujte. Ako alternatívu používajte FILAPS87 nezriedený a nechajte pôsobiť až do úplného vysušenia. Umyte a opláchnite povrch.
Odstráňte škvrny pomocou FILASR95. Nalejte výrobok priamo na škvrnu, nechajte pôsobiť asi 15 minút, potom odstráňte zvyšky vlhkou hubkou/spongiou a opláchnite vodou. V prípade potreby opakujte. Ako alternatívu použite FILAPS87 zriedený 1:5 a vyčistite spongiou. Nakoniec povrch opláchnite. Obnovte ochranu proti znečisteniu najvhodnejším produktom.
Použite FILACLEANER riedený 1: 200 a povrch vytrite spongiou alebo čistou suchou handričkou.
Kyselinový detergent DETERDEK sa môže používať na kameň odolný proti kyselinám. Pre citlivé materiály, ako je mramor, travertín a leštený aglomerát, je lepšie použiť neutrálny čistiaci prostriedok FILACLEANER.
Odporúčame umývať povrch s kyselinovým čistiacim prostriedkom DETERDEK pre staršie zaschnuté malty. Na riešenie a aplikáciu oboch prípravkov si pozorne prečítajte inštrukcie na štítku.
Škáry v podlahách sa musia čistiť pomocou FILAPS87 pomocou plochého štetca alebo brúsnej spongie. Nakoniec dôkladne opláchnite. Pri malých povrchoch a stenových podkladoch odporúčame použiť rozprašovací prostriedok FUGANET. Postriekajte výrobok na povrch zo vzdialenosti približne 15-20 cm, vydrhnite brúsnou spongiou a potom opláchnite. Po čistení odporúčame chrániť škáry pomocou ochrannej vrstvy FUGAPROOF.
Škárovacia malta z podlahy a obloženia stien z prírodného kameňa sa musí čistiť pomocou FILAPS87 pomocou plochého štetca alebo brúsnej spongie. Po dokončení dôkladne opláchnite. Obnovte ochranu proti znečisteniu najvhodnejším produktom.
Aby sa zabránilo usadzovaniu prachu na vnútorných stenách, môže byť použitý vosk s prírodným efektom, ako je FILAMATT, nanesením dvoch vrstiev pomocou štetca.
Povrch očistite pomocou FILANOSPOT tak, že ho streknete priamo na olejovú škvrnu. Nechajte zaschnúť po dobu niekoľkých minút, potom štetcom odstráňte biely prášok, ktorý sa vytvoril. Očistite vlhkou handričkou. Odporúčame obnoviť povrch ochranným voskom.
Plochu očistite FILAPS87 zriedeným 1:5 -1:10 a dôkladne opláchnite.

PROBLÉM	MATERIÁL / KATEGÓRIA	REFERENČNÉ VÝROBKY
Usadený vodný kameň (ťažko odstrániteľné škvrny a škrabance)	Porcelánové a keramické dlažby	 
	Prírodný kameň	 
	Sklá, zrkadlá	
	Terracotta, lomové dlaždice a tehly	
Matný povrch	Terracotta, lomové dlaždice a tehly	 
Farby, graffiti	- Porcelánové a keramické obklady - Prírodný kameň - Betón a omietky - Terracotta, štiepaný kameň, tehly	
Zbytky po epoxydových lepidlách	- Porcelánové a keramické obklady - Sklenené mozaiky	
Hrdza, síraté a kovové škvrny	- Prírodný kameň - Kamenina a keramiky - Terracotta, štiepaný kameň a tehly	
Solné výkvet	Terracotta, štiepaný kameň a tehly	
Bielý alkohol, čpavok alebo škvrny od bieliací	- Terracotta, štiepaný kameň a tehly - Prírodný kameň	
Zvyšky lepidla, žuvačky, lepiacej pásky a živice stromov	- Terracotta, štiepaný kameň a tehly - Prírodný kameň - Porcelánové a keramické dlažby	

RIEŠENIE
V prípade ťažko odstrániteľných nečistôt odporúčame umývanie s primerane riedeným kyselinovým detergentom DETERDEK a jeho dôkladným opláchnutím po aplikácii. Postupujte opatrne podľa pokynov na štítku. Použite FILAVIA BAGNO na zvyšky škvŕn alebo zvyšky vodného kameňa (napr. kúpeľne, sprchy).
Nepoddajná nečistota: Kyselinový čistiaci prostriedok DETERDEK sa môže použiť na neleštený kameň, odolný voči kyselinám. Pre citlivé materiály, ako je mramor, travertín a leštený aglomerát, je lepšie použiť neutrálny čistiaci prostriedok FILACLEANER.
Odporúčame použiť FILAVIA BAGNO na zvyšky škvŕn alebo zvyškov vodného kameňa (napr. kúpeľne, sprchy).
Odporúčame umývať povrch s kyselinovým čistiacim prostriedkom DETERDEK na vytvrdnutú maltu. Na riedenie a aplikáciu oboch produktov si pozorne prečítajte pokyny na štítku.
Ak chcete obnoviť povrchovú úpravu tekutým voskom, vyberte si z FILAMATT, alebo FILASATIN podľa požadovaného vzhľadu.
Aplikujte FILAPS87 zriedený 1:5 priamo na povrch, nechajte pôsobiť aspoň 5 minút. Použite špongiu alebo handričku a opláchnite. Dokončite alebo obnovte ochranu proti znečisteniu najvhodnejším produktom.
Odporúčame používať nezriedený detergent FILACR10 pre epoxidové zvyšky a ponechať ho na povrchu najmenej 30 minút. Potom rozotrite brúsnou špongiou alebo špachtľou. Povrch dôkladne opláchnite. Opakujte postup, ak je to potrebné.
Použite DETERDEK hlavne v prípade veľmi veľkých škvŕn. Navlhčite vodou oblasť, ktorá sa má čistiť, potom naneste DETERDEK. Vytrite so zeleným rotačným kotúčom. Po dokončení dôkladne opláchnite. Nepoužívajte na mramor alebo vápenc z jemne lešteným povrchom.
Ak chcete odstrániť výskyt solných výkvetov, povrch umyte prípravkom DETERDEK a potom opláchnite.
Alkohol a čpavok alebo výrobky obsahujúce tieto látky vytvárajú biele ffaky. V takýchto prípadoch použite FILAPS87 na zbavenie flakov z celej dlaždice. Opláchnite vodou a aplikujte vrstvu čistého vosku.
Aplikujte FILAPS87 (riedený približne 1:3 na povrchy predtým namočené vo vode) a energicky vytrite abrazívnou zelenou špongiou. Po dokončení dôkladne opláchnite. Zotrite zvyšky mäkkou tkaninou alebo kuchynskou utierkou. V prípade ošetrovaných interiérových podláh by sa po čistení mala obnoviť ochranná úprava.

Váš predajca:

