

OCHRANA ODPUDZUJÚCA VODU A OLEJ

LEŠTENÝ PORCELÁNOVÝ GRES,
MRAMOR A ŽULA, KAMEŇ A
AGLOMERÁTY



MP90, ochranný prostriedok odpudzujúci vodu a olej, je založený na technológii **SOLVENT BORNE TECHNOLOGY** vyvinutej vo výskumných laboratóriách **FILA**.



VÝDATNOSŤ

ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ (1 liter):

Mramor/Žula 30 m²

porcelánový gres 30/40 m²

Veneziana (druh lesklého aglomerátu) 30 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

Balenia

375 ml: kartón po 12 ks.

1 liter: kartón po 6 ks.

5 litrov: kartón po 4 ks.

VAROVANIA

- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Po použití obaly zrecyklujte.
- Počas použitia a schnutia prípravku riadne vetrajte miestnosť.
- Nechráni pred pôsobením kyseliny.
- Použitie jednotúčového čistiaceho stroja je dovolené len v prípade, ak sú všetky súčasti zariadenia úplne neporušené.

TEPLOTY

Skladovacie teploty
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 5 do 30 °C.

NA ČO SLUŽÍ

- Predstavuje najlepšiu ochranu proti škvrám na porcelánovom grese, mramore a žule.
- Zabraňuje tvorbe graffiti na zvislých povrchoch z prírodného kameňa.
- Je ideálny na ochranu stolov a pracovných dosiek kúpeľní a kuchýň.
- Proti škvrám: bráni vstrebávaniu bežných škvŕn masťného a vodného pôvodu.

VÝHODY

- Nenarušuje prirodzené zafarbenie povrchov.
- Nevytvára film.
- Ošetrené povrchy sú vhodné na styk s potravinami.
- Je vynikajúci aj na stoly a rímsoy.
- Impermeabilizuje, chráni a zjednodušuje čistenie.
- Je ideálny na ochranu keramiky craquelè.

AKO SA POUŽÍVA

Bez riadenia: prostriedok pripravený na použitie. Aplikácia: Na suchý a očistený povrch naneste rovnomerne a plynule pomocou plochého štetca prípravok MP90. Impregnačný prípravok naneste aj na špáry. Pred úplným zaschnutím výrobku (asi 10 – 15 minút) masírujte a odstráňte pomocou handričky z mikrovlákna namočenej vo výrobku. Potom osušte čistou handričkou. Na urýchlenie úkonov je možné použiť jednotúčový čistiaci stroj. Na obzvlášť absorpčné materiály aplikujte v dvoch vrstvách v odstupe 8 hodín od seba. Po povrchu môžete chodiť po 12 hodinách, účinok hydro a olejofóbnej ochrany nastupuje po 24 hodinách. Údržba: rozriedený roztok prípravku CLEANER PRO.

Upozornenie:

Pred aplikáciou prípravku sa odporúča overiť na malej časti povrchu prípadné zmeny farby.

Neaplikujte prípravok v exteriéri v prípade očakávaného dažďa.

Varovanie: Počas použitia a schnutia prípravku dôkladne vetrajte miestnosť.

Nechráni pred pôsobením kyseliny.