

# MP90 ECO XTREME



## EXTRÉMNA OCHRANA ODPUDZUJÚCA VODU A OLEJ ŠETRŇÁ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

## LEŠTENÝ PORCELÁNOVÝ GRES, MRAMOR A ŽULA, PRÍRODNÝ KAMEŇ A AGLOMERÁTY, BETÓN



Inovatívna technológia maximálnej ochrany (ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY), vyvinutá vo výskumných laboratóriách spoločnosti FILA, umožňuje aplikáciu prípravku v podmienkach zvýšenej vlhkosti podkladu, už 24 hodín po úvodnom umývaní.



### VÝDATNOSŤ

#### ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ (1 liter):

Vyhladený porcelánový gres	30-50 m <sup>2</sup>
Mramor/Lesklá žula	20-30 m <sup>2</sup>
Matný hladký kameň	10-20 m <sup>2</sup>

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

#### Balenia

375 ml: kartón po 12 ks.

1 liter: kartón po 6 ks.

5 litrov: kartón po 4 ks.

#### VAROVANIA

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití obaly zrecyklujte.
- Aby mohla byť externá podlaha ošetrená, musí byť dokonale položená, a musí preto vyhovovať všetkým požiadavkám pre danú aplikáciu, ako je napríklad: dodržanie sklonu, správna realizácia dilatačných spojov, dokonalá izolácia terénu, overená mrazuvzdornosť materiálu.
- Počas použitia a schnutia prípravku riadne vetrajte miestnosť.
- Nechráni pred pôsobením kyseliny.

#### TEPLOTY

Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.

Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

### NA ČO SLUŽÍ

- Ochranný prípravok odpudzujúci vodu a olej s prírodným efektom.
- Predstavuje najlepší spôsob ochrany v ekologickej verzii pred škvrnami na porcelánovom grese, prírodnom kameni, mramore a žule s lesklým, patinovaným kefovaným, brúseným jemným matným povrchom.
- Znižuje nasiakavosť materiálu bez narušenia jeho prirodzeného vzhľadu.
- Impermeabilizuje a chráni a zjednodušuje čistenie.
- Je veľmi vhodný aj pre škáry, keramiku craquelè, drte, mramor-živice a náhrobky.
- Je vhodný aj pre ošetrovanie dlaždíc zo smaltovaného porcelánového gresu („cementine“) a rekonštruovaných kameňov.
- Je charakteristický vlastnosťou zabraňujúcou tvorbe graffiti: tým, že chráni povrch, umožňuje ľahké odstránenie graffiti vo fáze čistenia.
- Odpudzuje vodu a olej: bráni vstrebávaniu bežných škvŕn masťného a vodného pôvodu.

### VÝHODY

- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami VOC: certifikovaný GEV a označený EC1PLUS.
- Prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.
- Neobsahuje uhľovodíkové rozpúšťadlá: ekologické ošetrovanie.
- Vzhľadom k tomu, že obsahuje vodu, je odolný voči zvýšenej vlhkosti a preto môže byť aplikácia vykonaná po 24-48 hodinách od počiatočného umývania, čím sa ošetrovanie urýchli.
- Aplikuje sa v jednej vrstve; aplikujte prípravok a naneste ho rozmasírovaním povrchu až do úplného vstrebania.
- Nevytvára film a nežltne.
- Predstavuje ideálnu ochranu stolov, pracovných dosiek kuchynských liniek a kúpeľní.
- Po povrchu môžete chodiť už po 2 hodinách\*.

Podmienky použitia:

teplota = 20 °C

vlhkosť < alebo = 60 %

Aplikácia podľa údajov na štítku.

### AKO SA POUŽÍVA

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie. Aplikácia: Pred použitím potraсте. Na materiály s matným povrchom (prírodné kamene, terakota, aglomeráty, smaltovaný porcelánový gres): Na suchý a čistý povrch rovnomerne a súvisle naneste MP90 ECO XTREME štetcom alebo rúnom, pričom dobre namočte spoje. Skôr ako prípravok zaschne, odstráňte prípadné zvyšky osušením čistou handrou. Na vysoko absorpčné materiály aplikujte v dvoch vrstvách v odstupe 20 minút od seba. Pre vyhladený porcelánový gres, prírodný kameň, aglomeráty s lesklým povrchom: Na suchý a čistý povrch naneste MP90 ECO XTREME a pomocou štetca alebo rúna úplne namočte materiál a spoje. Pred zaschnutím výrobku (asi 10 – 15 minút) masírujte handričkou z mikrovlákna namočenou vo výrobku, aby sa uľahčila penetrácia produktu. Potom osušte čistou handričkou. Na urýchlenie úkonov je možné použiť jednokotúčový čistiaci stroj. Dokončenie cyklu s povrchovou úpravou: V prípade pórovitých materiálov, ako sú prírodné kamene, rekonštruované kamene, aglomeráty a smaltovaný porcelánový gres, ktoré sa nachádzajú vo vnútornom prostredí, je možné v závislosti od materiálu a požadovaného efektu aplikovať záverečnú vrstvu vosku (MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE). Po povrchu môžete chodiť už po 2 hodinách. Účinok hydro a olejofóbnej ochrany nastupuje po 24 hodinách. Údržba: rozriedený roztok prípravku CLEANER PRO.

#### Upozornenie:

*Pred aplikáciou prípravku sa odporúča overiť na malej časti povrchu prípadné zmeny farby.*

*Neaplikujte prípravok v exteriéri v prípade očakávaného dažďa.*

*Nechráni pred pôsobením kyseliny.*