

OCHRANNÝ VOSK SO SATÉNOVÝM EFEKTOM

TERAKOTA, KLINKER, KAMEŇ A NELESKLÉ AGLOMERÁTY, SMALTOVANÝ PORCELÁNOVÝ GRES



NA ČO SLUŽÍ

- Ideálny pre ošetrovanie a údržbu.
- Chráni neleštené prírodné kamene (vápenec, bridlice, atď.), červený kameň, klinker nepremený na sklo a rôzne druhy terakoty.
- Odporúča sa pri ošetrovaní podláh z: Slate (bridlica), rekonštruovaných kameňov a dlaždíc zo smaltovaného porcelánového gresu.
- Je ideálny na údržbu mramoru a prírodného kameňa s brúseným povrchom.

VÝHODY

- Je samoleštiaci, ale je možné ho leštiť kvôli obnoveniu jeho žiarivosti.
- Tri funkcie v jednej: chráni, udržuje a poskytuje vynikajúcu povrchovú úpravu podláh.
- Nový originál so saténovým efektom.
- Ideálny pre vzácne podlahy: zvýrazňuje krásu povrchov.
- Ľahká aplikácia a maximálna výťažnosť.
- Nevytvára vrstvu pri údržbe.



VÝDATNOSŤ

Jeden liter prípravku postačuje na:

| | |
|----------|----------------------|
| terakota | 30 m ² |
| Kameň | 30/40 m ² |

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

Balenia

- 1 liter: kartón po 12 ks.
- 5 litrov: kartón po 4 ks.

VAROVANIA

- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Po použití obaly zrecyklujte.
- Prípravok v kanistri nie je mrazuvzdorný. Skladujte pri teplote prostredia.

TEPLOTY

Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

AKO SA POUŽÍVA

Riedenie: čistý i rozriedený, podľa potreby. Na čistú a suchú podlahu naneste rovnomerný náter výrobku pomocou rúna alebo iným aplikátorom. Po hodine naneste druhú vrstvu krížom na prvú. Asi po pol hodine je možné po podlahe chodiť. Pre väčší lesk použite leštičku alebo vlnenú handričku. Na údržbu: Obnovenie žiarivosti (každé 2-3 mesiace): Po očistení povrchu rozriedeným roztokom prípravku **CLEANER PRO** (1:200) aplikujte prípravok **SATIN** rozriedením 500 ml prípravku v 5 litroch vody: Ak chcete dosiahnuť väčší lesk, pri suchom stave (približne po jednej hodine) prejdite po povrchu leštiacim strojom alebo vlnenou handrou. Obnovenie povrchovej úpravy (1krát ročne): aplikujte čistý vosk handrou, rúnom alebo iným aplikátorom. Po uschnutí povrchu (približne 1 hodina) ho vyleštite.

Upozornenie:

Neodporúča sa použitie prípravku na povrchy v exteriéri, vo vlhkých prostrediach a tam, kde sa hromadí voda (kúpeľne a sprchy).