

PROSTRIEDOK NA OCHRANU PRED ZNEČISTENÍM

ŠTRUKTÚROVANÝ GRES, PRÍRODNÝ
GRES, LESKLÝ LAPOVANÝ GRES



NA ČO SLUŽI

- Uľahčuje a urýchľuje čistenie a zaisťuje hygienu povrchov
- Zlepšuje odolnosť materiálu voči nečistotám
- Dlhodobo uchováva pôvodný vzhľad materiálu

VÝHODY

- Poskytuje dlhodobú ochranu
- Aplikovateľný v exteriéri aj v interiéri
- Vysoká výťažnosť
- Nemení pôvodný stupeň klzkosti materiálu (skúšky vykonané podľa metód B.C.R.A. a ASTM C 1028-2007).
- Nevytvára povrchový film
- Je odolný voči UV žiareniu a nežltne

AKO SA POUŽÍVA

Bez riadenia: Prípravok je pripravený na použitie. Pokyny pre aplikáciu
Aplikácia na nový povrch: 1. Dôkladne umyte podlahu prípravkom **DETERDEK PRO** (pre škáry z cementových škárovacích hmôt) alebo prípravkom **CR10** (škáry z epoxidových škárovacích hmôt). 2. Na suchú a čistú podlahu aplikujte prípravok **STOP DIRT** rovnomerne na materiál i na škáry, rúnom alebo iným vhodným aplikátorom. Rada odborníka: Vzhľadom k vysokej výťažnosti prípravku, aplikujte len malé množstvo, potrebné pre ošetrovanie 2-3 m² naraz. 3. Ošetrte povrch handrou alebo jednokotúčovým čistiacim strojom s bielym kotúčom. 4. Do 10 minút úplne odstráňte prebytočný prípravok ručne alebo jednokotúčovým čistiacim strojom, s použitím handry z mikrovlákn. Po uplynutí najmenej 12 hodín, skôr ako začnete po povrchu bežne chodiť, odstráňte prípadné zvyšky prípravku čistou handrou z mikrovlákn. Aplikácia na neošetrený povrch, určený na obnovenie: 1. Umyte podlahu prípravkom **PS87 PRO** a/alebo **DETERDEK PRO**. 2. Na suchý povrch aplikujte prípravok **STOP DIRT** podľa vyššie uvedených pokynov.

Upozornenie:

Môže oživovať farbu materiálu a škár. Vopred skontrolujte farebný tón na malej časti povrchu.

Počas použitia vetrajte miestnosť.

Neaplikujte na lapovaný gres s matnou povrchovou úpravou.



FOTOGRAFIE: publikované s láskavým súhlasom firmy Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

VÝDATNOSŤ

Jeden liter prípravku postačuje na:

Štruktúrovaný gres, prírodný gres,
lesklý lapovaný gres: až do 70 m²

Uvedená výdatnosť je orientačná, vzťahuje sa na jednu vrstvu a závisí na vlastnostiach materiálu.

Balenia

500 ml: kartón po 12 ks.

VAROVANIA

- Prípravok obsahuje rozpúšťadlo, a preto sa odporúča počas aplikácie vetrať miestnosť.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití obaly zrecyklujte.
- Použitie jednokotúčového čistiaceho stroja je dovolené len v prípade, ak sú všetky súčasti zariadenia úplne neporušené.

TEPLOTY

Skladovacie teploty
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 5 do 30 °C.