

PRÍPRAVOK NA ODSTRAŇOVANIE ŠKVRŇ Z NELEŠTENÝCH POVRCHOV

KAMEŇ A NELESKLÉ AGLOMERÁTY, TERAKOTA, KLINKER, BETÓN



W68 je produkt na vodnej báze, ktorý je možné natierať aj na povrchy so zvyškovou vlhkosťou.



VÝDATNOSŤ

Jeden liter prípravku postačuje na:

terakota	rustikálna, hladená, „imprunetino“ (špecifický druh terakoty, nazvaný podľa výrobcu)	15/20 m ²
Cement, terakota	ručne vyrábaná, vo forme hrdísiek, vo forme tehál a španielska	7/10 m ²
Kameň		10/20 m ²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

Balenia

1 liter: kartón po 12 ks.

5 litrov: kartón po 4 ks.

VAROVANIA

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití obaly zrecyklujte.
- Prípravok v kanistri nie je mrazuvzdorný. Skladujte pri teplote prostredia.
- Aby mohla byť externá podlaha ošetrená, musí byť dokonale položená a takto vyhovovať všetkým požiadavkám pre danú aplikáciu, ako je napríklad: dodržanie sklonu, správna realizácia dilatačných spojov, dokonalá izolácia terénu, overená mrazuvzdornosť materiálu.

TEPLOTY

Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.

Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

NA ČO SLUŽÍ

- Impregnuje a chráni nasiakavé materiály, ako je drsný prírodný kameň, terakota a cement, pred olejovými nečistotami.
- Proti škvrnám: bráni vstrebávaniu bežných škvŕn masného a vodného pôvodu.
- Je vhodný na podlahy v interiéri aj v exteriéri.
- U interiérových podláh ako základný ochranný prípravok pred aplikáciou vosku.
- Je charakteristický vlastnosťou zabraňujúcou tvorbe graffiti: tým, že chráni povrch, umožňuje ľahké odstránenie graffiti vo fáze čistenia.

VÝHODY

- Prírodný efekt: nemení pôvodný vzhľad povrchu.
- Výrobok na báze vody, neobsahuje uhľovodíkové rozpúšťadlá: najekologickejšie ošetrovanie a výrazne skracuje pracovný čas vďaka možnosti aplikácie na povrchy so zvyškovou vlhkosťou.
- Nevytvára povrchový film.
- Nenarušuje mrazuvzdornosť terakoty.
- Je vynikajúci aj pre cementové povrchy.
- Ošetrené povrchy sú vhodné na styk s potravinami.
- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami COV: certifikovaný zväzom GEC a označený EC1Plus, prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.

AKO SA POUŽÍVA

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie. Povrchy v interiéri z terakoty, prírodného kameňa a cementu: Na suchý a čistý povrch rovnomerne naneste štetcom alebo rúnom 1 následnú vrstvu prípravku **W68**, pričom riadne impregnujte škáry. Po 4 hodinách aplikujte záverečnú vrstvu vosku v závislosti od požadovaného prírodného estetického efektu (**MATT**, pre lesklý efekt použite **LONGLIFE**, ak je k dispozícii na predaj). V prípade absorpčných materiálov naneste jednu hodinu po prvom nátere ďalšiu spevňujúcu vrstvu vosku. Na udržanie saténového efektu naneste vrstvu **SATIN**. Externé povrchy z terakoty, prírodného kameňa a cementu: Na suchý a čistý povrch naneste štetcom alebo rúnom 2 následné vrstvy prípravku **W68**, a to rovnomernou impregnáciou, vrátane riadnej impregnácie škár. Pred zaschnutím výrobku odstráňte prebytočný neabsorbovaný výrobok pomocou handry z mikrovlákná. Údržba: rozriedený roztok prípravku **CLEANER PRO**.

Upozornenie:

Vyskúšajte prípravok na malej časti povrchu a overte prípadné zmeny farby. Neaplikujte prípravok v exteriéri v prípade očakávaného dažďa. Nechráni pred pôsobením kyseliny.