

OCHRANNÝ PRÍPRAVOK S MOKRÝM EFEKTOM NA VYTŤVÁRANIE FAREBNÝCH ODTIEŇOV

NELESKLÉ PRÍRODNÉ KAMENE,
NELESKLÉ AGLOMERÁTY, TERAKOTA,
TUF



Zabraňuje trvalému dvíhaniu prachu z povrchu. WET ECO je odolný voči prevádzke: môže sa používať na vonkajších plochách s premávkou automobilov, v blízkosti grilov a kuchýň.



VÝDATNOSŤ

Jeden liter prípravku postačuje na:

Nelesklé kamene a aglomeráty	10/20 m ²
terakota	7/20 m ²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

Balenia

1 liter: kartón po 12 ks.
5 litrov: kartón po 4 ks.

VAROVANIA

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití obaly zrecyklujte.
- Aby mohla byť externá podlaha ošetrená, musí byť dokonale položená, a musí preto vyhovovať všetkým požiadavkám na danú aplikáciu, ako je napríklad: dodržanie sklonu, správna realizácia dilatčných spojov, dokonalá izolácia terénu, overená mrazuvzdornosť materiálu.

TEPLOTY

Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

NA ČO SLUŽÍ

- Ochranný prípravok proti škvrnám a nečistotám, s mokrým efektom, určený pre aplikáciu na povrchy z nelesklého prírodného kameňa, nelesklých aglomerátov a terakoty.
- Zabraňuje vstrebávaniu škvŕn a uľahčuje odstránenie nečistôt.
- Je mimoriadne vhodný pre použitie v exteriéri a je vhodný aj pre interiéry.
- Zabraňuje trvalému dvíhaniu prachu z povrchu.

VÝHODY

- Ekologické ošetrenie: s obsahom vody.
- Je vysoko odolný voči intenzívnej prevádzke.
- Je odolný voči pôsobeniu atmosférických vplyvov.
- Neodstraňuje film a nežltne.
- Uľahčuje následnú údržbu.
- Nespôsobuje zmeny mrazuvzdornosti terakoty (UNI EN ISO 10545-12).
- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami VOC: certifikovaný GEV a označený EC1Plus; prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.
- Prípravok certifikovaný A+ podľa francúzskeho predpisu VOC.
- Vyrobené v súlade s:
 - Francúzske zložky CMR
 - AgBB
 - Belgická legislatíva

AKO SA POUŽÍVA

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie. Aplikácia: Pred použitím zatriasť. Na očistený a suchý povrch rovnomerne nanášať WET ECO plochým štetcom alebo hubkou z mikrovlákná. Nezabudnite riadne naimpregnovať aj špáry. Po dvoch až troch hodinách naneste tým istým spôsobom prípravok ešte raz. Predtým, ako stúpíte na podlahu, počkajte aspoň 12 hodín. Údržba: rozriedený roztok prípravku CLEANER PRO.

Upozornenie:

Na povrchoch s nízkou nasiakavosťou (bridlica, mramor Botticino alebo mramor z Carrary) sa odporúča rozriediť prípravok vodou (1 liter prípravku na 1 liter vody). Neaplikujte na vyhladené povrchy. Neaplikujte prípravok v exteriéri v prípade očakávaného dažďa. Tento prípravok nemôže byť aplikovaný na podklady, ktoré majú problém so stúpajúcou vlhkosťou. V prípade nesprávnej aplikácie a v prípade, keď je potrebné úplné vyčistenie podkladu, odstráňte prípravok WET ECO použitím prípravku NOPAINT STAR.